

Внутр. настенный блок мульти-сплит системы (Premium PRO II)

Технические характеристики



| МОДЕЛЬ | | AWI-54HRDC1C | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| Питание | | 230/1/50 | | В/фаз/Гц |
| | | Режим охлаждения | Режим обогрева | |
| Мощность | | 5200 | 5600 | Вт |
| Потребление энергии | | 30 | | Вт |
| Хладагент | | R32 | | |
| Расход воздуха на вентиляторе | Оч. выс/Выс/Сред/Низ | 850/750/680/610/570/520/460 | | м³/ч |
| Звуковое давление (L _p) | Оч. выс/Выс/Сред/Низ | 44/43/41/38/36/34/30 | | дБ(А) |
| Звуковая мощность (L _w) | Оч. выс/Выс/Сред/Низ | 60/56/54/51/49/47/43 | | дБ(А) |
| Размеры прибора | Д×В×Ш | 1017×304×221 | | мм |
| Размеры в упаковке | Д×Ш×В | 1060×374×297 | | мм |
| Масса | брутто/нетто | 16,0/13,5 | | кг |
| Диаметр труб | жидкость/газ | 1/4 - 1/2 (6,35 - 12,7) | | дюйма (мм) |
| Электрические соединения | внутренний / наружный | 4×1,5 | | мм² |
| Стандартная комплектация | | Беспроводной пульт YAW1F5 | | |
| Наружный блок | | AM3O-71HRDC1A | | |
| | | AM4O-81HRDC1A | | |
| | | AM4O-100HRDC1A | | |
| | | AM5O-120HRDC1A | | |

